




# MIRAGGIO

## Інструкція до ремкомплекту для виробів з литого мармуру з глянцеvim покриттям

UA

Головною особливістю сантехніки з литого мармуру є те, що вона є повністю ремонтпридатною. Наприклад, звична кераміка не може цим похвалитися, тріщини і сколи залишаються назавжди і вам потрібно буде або змиритися з цим, або придбати новий виріб.

Зробити скол на умивальнику або ванні з литого мармуру дуже складно, тому що це міцний і довговічний матеріал. Але якщо скол все ж таки утворився, ви зможете відремонтувати сантехніку самостійно, без допомоги майстра.



Проста відеоінструкція про те, як можна швидко усунути скол з умивальника Miraggio, виготовленого з мармуру – відскануй QR-код.

До складу ремкомплекту входять:

Гелькоут	20 г
Затверджувач	10 г
Полірувальна паста	30 г
Полірувальний блок	
Шліфувальний папір	P1000, P1500, P2500
Рукавички нітрилові	
Спиртова серветка	2 шт.
Полірувальна серветка	1 шт.
Паличка дерев'яна	2 шт.
Шприц	2 шт.
Ємність для суміші	2 шт.

**Крок 1.** Надягніть рукавички, що йдуть в комплекті. Безпека - найважливіше!

**Крок 2.** Зачистіть пошкоджену ділянку шліфувальним папером P1000. Якщо скол великий - зачистіть гострим предметом, наприклад, ножем.

**Крок 3.** Візьміть спиртову серветку та протріть підготовлену ділянку. Таким чином ви позбавитесь пилу та знежирите виріб.

**Крок 4.** Відкрийте ємність з гелкоутом (GELCOAT) та наберіть необхідну кількість матеріалу шприцем. На відео ми взяли 10 мл гелкоута.

**Крок 5.** Додайте 1-1.5 % затверджувача (HARDENER) від загального об'єму суміші. Для цього ми скористалися другим шприцем.

**Крок 6.** Ретельно перемішайте суміш дерев'яною паличкою протягом 30 секунд.

**Крок 7.** За допомогою палички нанесіть необхідну кількість суміші на підготовлену ділянку. Наносити необхідно дещо більше за розмір пошкодження, адже при висиханні, суміш зменшується в обсязі. Дозвольте відремонтованій ділянці підсушитися протягом 4-8 годин (час залежить від розміру пошкодження).

**Крок 8.** Достатньо змочіть шліфувальний папір P1000 перед використанням. Огорніть шліфувальний блок полірувальним папером та круговими рухами видаліть залишок маси, що була нанесена. В результаті ви отримаєте рівну поверхню. Після цього повторіть ті ж маніпуляції з дрібнозернистим шліфувальним папером P2500.

**Крок 9.** Промийте місце ремонту водою без додавання миючих засобів. Або протріть спиртовою серветкою місце ремонту.

**Крок 10.** За допомогою полірувальної серветки або пасти (POLISHING PASTE) круговими рухами відполіруйте відремонтовану ділянку.



Ваш виріб із литого мармуру виглядає ідеально та ним вже можна користуватися!

Як бачите, нічого складного :)

**MIRAGGIO™**

49022, Україна, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6, оф. 520

[miraggio@miraggio.ua](mailto:miraggio@miraggio.ua)

 [miraggio.ua](http://miraggio.ua)

 [miraggio\\_ua](https://www.instagram.com/miraggio_ua)

 [miraggio.ua](https://www.facebook.com/miraggio.ua)