



# MIRAGGIO

## Інструкція до ремкомплекту для виробів з литого мармуру з матовим покриттям

UA

Головною особливістю сантехніки з литого мармуру є те, що вона є повністю ремонтпридатною. Наприклад, звична кераміка не може цим похвалитися, тріщини і сколи залишаються назавжди і вам потрібно буде або змиритися з цим, або придбати новий виріб.

Зробити скол на умивальнику або ванні з литого мармуру дуже складно, тому що це міцний і довговічний матеріал. Але якщо скол все ж таки утворився, ви зможете відремонтувати сантехніку самостійно, без допомоги майстра.

### До складу ремкомплекту для виробів з матовим покриттям входять:

Гелькоут	20 г
Затверджувач	10 г
Допоміжний блок для шліфувального паперу	
Шліфувальний папір	P1000
Скотч-брайт (сірий)	
Рукавички нітрилові	
Спиртова серветка	2 шт.
Паличка дерев'яна	2 шт.
Шприц	2 шт.
Ємність для суміші	2 шт.

## Послідовність роботи:

**Крок 1.** Надягніть рукавички, що йдуть в комплекті. Безпека - найважливіше!

**Крок 2.** Зачистіть пошкоджену ділянку шліфувальним папером P1000. Якщо скол великий - зачистіть гострим предметом, наприклад, ножем.

**Крок 3.** Візьміть спиртову серветку та протріть підготовлену ділянку. Таким чином ви позбавитесь пилу та знежирите виріб.

**Крок 4.** Відкрийте ємність з гелкоутом (GELCOAT) та наберіть необхідну кількість матеріалу шприцем. Приблизно 10 мл гелкоута.

**Крок 5.** Додайте 1-1.5 % затверджувача (HARDENER) від загального об'єму суміші. Для цього ми скористалися другим шприцем.

**Крок 6.** Ретельно перемішуйте суміш дерев'яною паличкою протягом 30 секунд.

**Крок 7.** За допомогою палички нанесіть необхідну кількість суміші на підготовлену ділянку. Наносити необхідно дещо більше за розмір пошкодження, адже при висиханні, суміш зменшується в обсязі. Дозвольте відремонтованій ділянці підсушитися протягом 4-8 годин (час залежить від розміру пошкодження).

**Крок 8.** Достатньо змочіть шліфувальний папір P1000 перед використанням. Огорніть шліфувальний блок полірувальним папером та круговими рухами видаліть залишок маси, що була нанесена. В результаті ви отримаєте рівну поверхню. І кінцевий етап – шліфуємо відремонтовану ділянку сірим скотч-брайтом та надаємо поверхні матовості.

**Крок 9.** Промийте місце ремонту водою без додавання миючих засобів. Або протріть спиртовою серветкою місце ремонту.



Ваш виріб із литого мармуру виглядає ідеально та ним вже можна користуватися!

Як бачите, нічого складного :)

MIRAGGIO™

49022, Україна, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6, оф. 520

miraggio@miraggio.ua

 miraggio.ua

 miraggio\_ua

 miraggio.ua